

**KEMIJSKO GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA KEMOSAN**

Kemosan d.o.o., Rakovac 19, HR47000 Karlovac,
tel. 047 422 480, www.kemosan.hr

SN VEZAKON

SN VEZA je polimerna disperzija za povećanje prionljivosti starog i novog betona, slojeva žbuke, mortova i estriha.

Svojstva: Prodire duboko u podlogu i tako povećava prionljivost starog i novog betona.

Ugradnja: Podloga betona treba biti čvrsta, čista, bez ulja i masnoća te se po potrebi može mehanički očistiti. Prije nanošenja SN VEZE podlogu je potrebno dobro navlažiti. SN VEZA se za vezni sloj razrijedi s vodom u omjeru 1:2 i doda mješavini cementa i pijeska (1:1). Pripremljena masa nanosi se utrljavanjem tvrdom četkom na prethodno pripremljenu podlogu. Novi sloj betona, morta ili estriha nanosi se na svježi vezni sloj. Optimalna temperatura primjene je od 5°C do 25°C. Odmah po završetku rada alat treba oprati vodom.

Mort sa SN VEZOM se priprema prema omjerima:

Debljina sloja (cm)	cement : pijesak	SN VEZA : voda
0 – 1	1 : 2	1 : 2
0 – 1,5	1 : 2,5	1 : 2
> 1,5	1 : 3	1 : 4

Utrošak: Za vezni sloj 0,1 L/m², za mort 0,3 L - 0,75 L/m².

Pakiranje: Plastična ambalaža od 1 L i 5 L.

Skladištenje: U originalnom pakiranju, na suhom na temperaturi od 5°C do 35°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 mjeseci.