

**KEMIJSKO GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA KEMOSAN**Kemosan d.o.o., Rakovac 19, HR47000 Karlovac,
tel. 047 422 480, www.kemosan.hr

HIDROKON 6

HIDROKON 6 je namijenjen za postizanje vodonepropusnosti cementnog morta pri hidroizolaciji temelja, podova, rezervoara, podrumskih prostora i sl.

Svojstva: HIDROKON 6 je vodena disperzija koja mortu osigurava svojstvo vodonepropusnosti.

Ugradnja: HIDROKON 6 se razrjeđuje vodom u omjeru 1:10. Tako pripremljena otopina se dodaje u smjesu cementa i pjesaka u omjeru od 1:1 do 1:3. Pjesak mora biti čist, ali nikako drobljen, veličine zrna 0 do 4 mm. Mort se priprema u količini koja se može ugraditi unutar sat vremena. PRIJE UPOTREBE PROTRESTI.

Utrošak HIDROKONA 6 na 1 m³ cementnog morta je:

MORT cement : pjesak	HIDROKON 6 otopina L / m ³
1 : 1	39 L
1 : 2	36 L
1 : 3	32 L

Napomena: HIDROKON 6 je alkalan, te je pri radu potrebno koristiti osobna zaštitna sredstva. Izbjegavati direktni dodir s kožom i očima. Polivene dijelove tijela isprati vodom.

Pakiranje: Plastična ambalaža 5 L.

Skladištenje: U originalnom pakiranju skladištiti na temperaturi iznad 5°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 mjeseci.