

**KEMIJSKO GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA KEMOSAN**

Kemosan d.o.o., Rakovac 19, HR47000 Karlovac,
tel. 047 422 480, www.kemosan.hr

OPLAKON (oplatno ulje)

Svojstva: OPLAKON je oplatno ulje koje stvara stabilan sloj između oplata i betona te sprječava njihov međusobni dodir. Ne miješa se s komponentama betona i na površini ne ostavlja tragove.

Primjena: OPLAKON se upotrebljava prilikom betoniranja za premazivanje oplata od drva, panel ploča, tvrdog lesonita, okipora, željeza, i poliestera. Omogućuje lako odvajanje oplata od betona.

Ugradnja: OPLAKON se na oplata nanosi krpom, četkom, valjkom ili prskanjem. Izbjegavati nanošenje oplakona na armaturu. Sa betoniranjem se može započeti sat vremena nakon premazivanja. Ugradnja OPLAKONA je jednokratna i za svako novo betoniranje oplatu je potrebno nanovo premazati.

Napomena: Teško zapaljiva tekućina! Na kožu i dišne organe nema štetnog djelovanja!

Utrošak: Potrošnja OPLAKONA ovisi o načinu primjene, kao i o vrsti oplata na koju se nanosi, prosječna potrošnja je 0,15 lit/m².

Pakiranje: Plastična ambalaža od 5 L, 10 L i 20 L

Skladištenje: U originalnom pakiranju skladištiti na temperaturi iznad 5°C. Čuvati od smrzavanja.

Rok trajanja: 12 mjeseci.